

REBOBINADEIRA REW SÉRIE SS

DESCRIÇÃO TÉCNICA

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| VELOCIDADE DE PRODUÇÃO | 350 METROS POR MINUTO | CORREIAS E POLIAS DE TRANSMISSÃO | SINCRONIZADAS |
| CONTROLE DIAMETRO LOG | SERVOMOTOR | GRUPO PICOTE (OPCIONAL) | MOVEL 4 LAMINAS – FIXO 1 LAMINA |
| CONTROLE DE COMANDOS | VIA PLC | APROXIMAÇÃO GRUPO PICOTE | VIA IHM |
| INTERFACE DE OPERAÇÃO | IHM TOUCH SCREEN 7" | DIAMETROS MINIMO E MAXIMO LOG | 80-180 MM |
| ACIONAMENTO PRINCIPAL | VIA INVERSOR DE FREQUENCIA | ASSITENCIA TECNICA REMOTA | SIM |
| APROXIMACAO ROLO GOFRADOR | VIA IHM | ALONGAMENTO PAPEL | VIA IHM |
| DIAMETRO ROLO GOFRADOR DE ACO | 250 MM | TROCA DE FORMATO SEM PARADA DE MAQUINA | AUMTOMÁTICA VIA IHM |
| DIAMETRO ROLO GOFRADOR DE BORRACHA | 280 MM | COLADOR DE RABICHO | INTEGRADO |
| TIPO DE GRAVACAO ROLO ACO | DEFINIDA PELO CLIENTE (NÃO INCLUSA NA PROPOSTA) | POTENCIA INSTALADA | 22 KW |
| TRANSFERENCIA DE TUBETES | START-STOP MANUAL | TROCA DE FORMATO DE METRAGEM | AUMTOMÁTICA VIA IHM |
| FORMATO BOBINA JUMBO | ATÉ 2760 MM | TROCA DE FORMATO DE DIAMETRO LOG | AUMTOMÁTICA VIA IHM |
| DIAMETRO EXTERNO BOBINA JUMBO | 1300 MM | TROCA DE FORMATO DE DIAMETRO TUBETE | AUMTOMÁTICA VIA IHM |
| FUNCIONAMENTO | DESBOBINAMENTO PERIFERICO | PESO (Kg) | 5700 |
| POTENCIA MOTOR | 20 CV - WEG | DIMENSÕES PADRÃO MM | W 4800 - H 2450 – L 2250 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|----------|
| CAPACIDADE CAIXA DE TUBETES | 150 TUBETES | | AR CONDICIONADO PAINEL ELÉTRICO | OPCIONAL |
| COR PADRÃO | RAL 7035 | | PASSAGEM DE PAPEL AUTOMÁTICA | OPCIONAL |
| ESPESSURA CHAPAS LATERAIS | 1" (POLEGADA) – 25 MM | | | |