

## CORTADEIRA AUTOMÁTICA LS AFH-30.2

A cortadeira modelo LS AFH-30.2 foi desenvolvida com base nas principais dificuldades encontradas no processo de conversão *tissue* – no que tange corte de rolos da linha institucional.

Dotada de alta tecnologia e várias inovações, esta cortadeira proporciona alta qualidade de corte, alto índice de produtividade e baixo custo operacional, especialmente no que diz respeito a insumos e refugos, dada a solução técnica de alta performance, destacando-se como fortíssima alternativa técnica e excelente índice de *pay-back*.

### DESCRIÇÃO TÉCNICA

FORMATO PADRÃO	2760 MM	KIT VACUO SUCCÇÃO LIMANHA	<b>OPCIONAL</b>
01 CANAL DE ALIMENTAÇÃO	PADRÃO	POTENCIA INSTALADA	20 KW
02 CANAIS DE ALIMENTAÇÃO	<b>OPCIONAL</b>	PAINEL DE OPERACAO	IHM TOUCH SCREEN
VELOCIDADE DE CORTE COM 01 CANAL	30	PRESSAO DE AR	6 BAR
VELOCIDADE DE CORTE COM 02 CANAIS	20-30	COR PADRÃO	RAL 7035
CONTROLE	PLC	ASSISTENCIA TÉCNICA ON-LINE	SIM
ALIMENTAÇÃO	AUTOMÁTICA	DIMENSÕES PADRÃO	CONFORME LAYOUT
MOVIMENTO TRANSVERSAL DE CORTE	SERVO-ACIONADO	ROLAMENTOS	NSK-TNN-FAG
		DECARREGADOR DE LOGS	<b>OPCIONAL</b>
		ACIONAMENTO	AABB
		MOTOREDUTORES	BONFIGLIOLI
TROCA DE FORMATO	AUTOMÁTICA	MOTOR AC	WEG
GRUPO PRENSAS COM SISTEMA ÍRIS, SEM SET-UP PARA Ø DE 100 A 300 MM	<b>OPCIONAL</b>	DRIVE	KOLLMORGEN
TRIMEX AUTOMÁTICO	<b>OPCIONAL</b>	MOTION/SERVOMOTOR	KOLLMORGEN
EMPURRADORES	SERVO-ACIONADOS	PNEUMÁTICA	SMC
CORTES MIN-MÁX	90-300 MM	CORREIAS	MITSUBOSCH
Ø LOG MIN-MÁX	100 – 300 MM	AR CONDICIONADO PAINEL ELÉTRICO	<b>OPCIONAL</b>
LARGURA / ESPESSURA FACA	3" x 1 M	TENSÃO/FREQUENCIA	380/440 V - 60/50HZ