

REBOBINADEIRA AUTOMÁTICA REW AFH-450

A Rebobinadeira automática REW AFH-450 foi desenvolvida para atender de maneira eficiente as necessidades técnicas de produção de conversão de rolos institucionais. Este equipamento é dotado de alta tecnologia, proporcionando alta qualidade de produto acabado, eficiência produtiva com tempo de *set-up* muito baixo. Ademais da proposta técnica ser muito interessante, a REW AFH-450 ainda apresenta baixíssimo custo operacional e demanda de investimento para aquisição.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

VELOCIDADE DE PRODUÇÃO	Até 450 METROS POR MINUTO		CORREIAS E POLIAS DE TRANSMISSÃO	SINCRONIZADAS
CONTROLE DIAMETRO LOG	SERVOMOTOR		DESENVOLVIMENTO PRENSA REBOBINAMENTO	LINEAR
INTERFACE DE OPERAÇÃO	IHM TOUCH SCREEN		Ø MÍNIMO E MÁXIMO LOG	100-300 MM
ACIONAMENTO PRINCIPAL	INVERSOR DE FREQUÊNCIA		ASSIT. TÉCNICA REMOTA	SIM
APROXIMAÇÃO ROLO GOFRADOR	VIA IHM		ALONGAMENTO PAPEL	VIA IHM
Ø ROLO GOFRADOR DE AÇO	250 MM		TROCA DE FORMATO	AUTOMÁTICA VIA IHM
Ø ROLO GOFRADOR DE BORRACHA	280 MM		COLADOR DE RABICHO	COM FACA TRANSVERSAL
GRAVAÇÃO ROLO AÇO	DEFINIDA PELO CLIENTE		POTÊNCIA INSTALADA	30 KW
TRANSFERÊNCIA DE TUBETES	AUTOMÁTICA START-STOP		TROCA DE FORMATO DE METRAGEM	AUTOMÁTICA VIA IHM
FORMATO BOBINA JUMBO	ATÉ 2760 MM		TROCA DE FORMATO DE DIAMETRO LOG	AUTOMÁTICA VIA IHM
Ø EXT/INT BOBINA/PESO	1300 MM		TROCA DE FORMATO DE DIAMETRO TUBETE	AUTOMÁTICA VIA IHM
FUNCIONAMENTO	DESBOBINAMENTO PERIFÉRICO		PESO (Kg)	5700
POTÊNCIA MOTOR	25-30 CV - WEG		DIMENSÕES PADRÃO MM	W 4800 - H 2450 - L 2250
CAPACIDADE CAIXA DE TUBETES	~100 TUBETES		AR CONDICIONADO PAINEL ELÉTRICO	OPCIONAL
COR PADRÃO	RAL 7035		PASSAGEM AUTOMÁTICA DE PAPEL	OPCIONAL
ESPESSURA CHAPAS LATERAIS	1" (POLEGADA) – 25 MM		BOBIBAS COM Ø 2000 MM GRUPO ESTANGA COM PUNÇÃO	OPCIONAL

KIT ESTANGA RESERVA	OPCIONAL		ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA TUBETES NA CAIXA DE TUBETES	OPCIONAL
LAYOUT TRANSPORTADORES DE LOGS	OPCIONAL			